MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL
29, 22 Decembrie 1989 Street
401113 Turda, Cluj County, Romania

MODULO
THE FASHION HOUSE FOR WALLS

Rev. 7
Datum*:15.04.2026*

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. PDR-C-14992/AC15

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

a. Produkt: AMSTEL CREAM 1 M2, EAN 13- 5945763014534

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Siehe Verpackung: Produktname, Herstellungsdatum, Chargennummer

3. Verwendungszweck:
Kleine Bekleidungselemente ohne Wärmedämmung, Schalldämmung, Feuchteregulierung oder tragende Funktion, bestimmt für nichttragende Anwendungen zur Wandverkleidung im Innen- und Außenbereich.

4. Hersteller:
MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL
29, 22 Decembrie 1989 Straße, Turda, 401113, Cluj, Rumänien
Tel.: +40-264-305600; E-Mail: office@modulo.fr

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben abdeckt: Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 4.

7. Harmonisierte Norm:: SR EN 14992+ A1:2012

Der Hersteller ist verantwortlich für die werkseigene Produktionskontrolle und ist nach ISO 9001 zertifiziert.

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL
29, 22 Decembrie 1989 Street
401113 Turda, Cluj County, Romania

MODULO
THE FASHION HOUSE FOR WALLS

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale (Tabelle ZA.1a)		Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
		Einheit	Deklarierter Wert	
Druckfestigkeit von Beton		[N/mm^2]	min. 34	SR EN 14992 + A1:2012
Zugfestigkeit und Streckgrenze (Stahl)		[N/mm^2]	NA	
Mechanische Festigkeit (Methode 1)		[N/mm^2]	min. 34	
Feuerwiderstand (Methode 1)		R/E/I	NPD	
Brandverhalten		Euroklasse	A1	
Schalldämmung		dB	NA	
Wärmedurchlasswiderstand		m^{2}K/W	NA	
Konstruktive Anforderungen	Geometrische Eigenschaften	mm	±2	
	Bemessung tragender Elemente	-	NA	
	Konstruktive Anforderungen für Bewehrung	-	NA	
	Technische Dokumentation	-	NA	
Dauerhaftigkeit	Wasseraufnahme	%	max. 6	
	Wasserdampfdurchlässigkeit	Kg/m s Pa	1,473 x 10^{-11}	
	Expositionsklasse	-	XF1	
Montagefestigkeit		-	NA	

9. Erklärung:

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 bzw. (EU) Nr. 574/2014 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller:
Sergiu Comsa
Leiter Qualität und Zertifizierung

Turda

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS S.R.L. MODULO RO 16170786 -4-

Unterschrift